



IMMERGAS

Boilere

DIN OȚEL EMAILAT

UB 1500 ErP

DATE TEHNICE

- Boiler din oțel emailat
- Două serpentine
- 2 teci pentru sonde și 1 sondă de temperatură pentru conectarea la centralele Immergas < 35 kW
- Termometru
- Anod de protecție din magneziu
- Flanșă pentru inspecție la partea inferioară
- Pre-echipat pentru montarea unei rezistențe electrice
- Izolație termică flexibilă demontabilă de 10 cm grosime
- Utilizarea acestui boiler impune montarea unui vas de expansiune sanitar adecvat și a unei supape de siguranță, neincluse în furnitură.

Caracteristici

- Capacitate - 1437 l
- Presiune maximă admisă pe partea de ACC - 8 bar
- Temperatură maximă pe partea de ACC - 99°C
- Presiune maximă admisă pe partea de agent termic - 12 bar
- Temperatură maximă pe partea de agent termic - 99°C
- Înălțime - 2225 mm
- Diametrul exterior - Ø 1200 mm
- Suprafață schimb de căldură serpentină superioară- 2 m²
- Capacitate serpentină superioară - 16,1 l
- Suprafață schimb de căldură serpentină inferioară - 4,9 m²
- Capacitate serpentină inferioară - 38,3 l
- Greutate boiler gol - 345 kg
- Greutate boiler plin - 1782 kg
- Pierderi de căldură - 5,06 W/K

