



IMMERGAS

CENTRALE MURALE

FĂRĂ PREPARARE DE APĂ CALDĂ

VICTRIX 24 TT Plus

DATE TEHNICE

- Modul de condensare din aliaj aluminiu-siliciu-magneziu
- Posibilitatea funcționării la temperatură joasă
- Posibilitatea funcționării cu accesorii pentru gestionarea unei instalații cu maxim 3 zone de temperatură
- Posibilitate racordare boiler pentru prepararea apei calde pentru consum - cu ajutorul unor accesorii
- By-pass reglabil
- Pompă cu consum redus
- Posibilitate funcționare cu instalație solară
- Display multifuncțional
- Compatibilă cu conectarea a diverse kituri opționale pentru termoreglare climatică (cronotermostat, comandă de la distanță, sondă pentru exterior)
- Posibilitate instalare conducte separate pentru admisie aer necesar arderii / evacuare a gazelor de ardere

Caracteristici

- Debitul caloric nominal la funcționarea în regim de ACC - 29,1 kW
- Debitul caloric nominal la funcționarea în regim de încălzire - 24,9 kW
- Debitul caloric nominal la putere minimă - 2,9 kW
- Puterea nominală în regim de ACC - 28,0,0 kW
- Puterea nominală în regim de încălzire (80/60 °C) - 24,0 kW
- Puterea minimă - 2,8 kW
- Consumul maxim de gaz metan - 3,08 m³/h
- Domeniul de modulare - 11,0 ÷ 100 %
- Randamentul la 80/60 °C (nom. / min.) - 96,6 / 97,2 %
- Randamentul la 50/30 °C (nom. / min.) - 101,0 / 107,3 %
- Randamentul la 40/30 °C (nom. / min.) - 102,3 / 108,1 %
- Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor (η_s) - 92 %
- Randamentul energetic aferent încălzirii apei (η_{wh}) - ---
- Consumul anual de combustibil pentru funcția de ACC (AFC) - ---
- Dimensiuni (h x l x A) - 748 x 440 x 255 mm

