



Centrale de pardoseală

DE PUTERE MEDIE

ARES Pro 600

DATE TEHNICE

- Cazan din oțel inoxidabil, cu condensare
- Preparare numai agent termic
- Posibilitatea funcționării la temperatură joasă
- Posibilitate racordare boiler pentru prepararea apei calde pentru consum
- Sondă de temperatură pe returul circuitului de încălzire
- Display multifuncțional
- Gestionează o zonă încălzită direct, un circuit de boiler și o pompă pentru circuitul primar (între cazan și separatorul hidraulic)
- Posibilitate funcționare cu instalație solară
- Posibilitatea gestionării (cu ajutorul unor accesorii) a până la 12 circuite de încălzire (de amestec), un circuit de boiler și un circuit de încălzire direct
- Posibilitatea conectării a până la 8 cazane în cascadă, cu ajutorul unui kit regulator opțional pentru cascadă

Caracteristici

- Debitul caloric nominal la funcționarea în regim de încălzire - 550 kW
- Debitul caloric nominal la putere minimă - 125 kW
- Puterea nominală în regim de încălzire (80/60°C) - 540,32 kW
- Puterea minimă - 118,53 kW
- Domeniul de modulare - 23 ÷ 100 %
- Eficiența la 80/60°C (nom. / min.) - 98,24 / 94,82 %
- Eficiența la 50/30°C (nom. / min.) - 105,67 / 108,7 %
- Consumul maxim de gaz metan - 58,15 m³/h
- Cantitate maximă condensat - 31,0 kg/h
- Dimensiuni (h x l x A) - 2206 x 1096 x 1398 mm

